



### Offiziell freigegeben

VW 504.00/507.00

### Leistungsniveau

ACEA: C3  
API: SP  
VW: 504.00/507.00  
MB: 229.31/229.51/229.52  
BMW: Longlife-04  
Porsche: C30  
Opel: OV0401547-D30/G30

## SYNTH-PRO 5W30

A fuel economy, universal motor oil, developed according the most recent technology, based on specially selected synthetic base oils and a well balanced choice of advanced additives to obtain the following properties:

- | a lower fuel consumption
- | LOW SAPS content
- | suitable for modern catalysts
- | a fast cold start
- | a safe lubrication film at high temperatures
- | extended oil drain intervals
- | a very good detergency and dispersion
- | a very strong protection against wear, corrosion and foaming



### Anwendungen

Dieses universelle, kraftstoffsparende, speziell zusammengestellte Motorenöl wird für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turboaufladung, in Pkw und Lieferwagen mit verlängerten Ölwechselintervallen empfohlen. Dieses Motoröl trägt auch zur Verlängerung der Lebensdauer von Partikelfiltern bei. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung ist es möglich, dieses Produkt für die Anforderungen der VW 504.00/507.00, in der Praxis auch als VW Longlife III bezeichnet, einzusetzen. Es ist für Hybridfahrzeuge geeignet, sofern die OEM-Spezifikationen erfüllt sind.

### Merkmale

	Unit	Average Value
Dichte bei 15 °C	kg/l	0,851
Viskosität 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	69,20
Viskosität 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	12,00
Viskosität -30 °C	mPas	5950
Viskositätsindex		171
Flammpunkt COC	°C	230
Fließpunkt	°C	-42
Total Base Number	mgKOH/g	6,7
Gehalt an Sulfatasche	%	0,67