

EUROLUB BIO-KETTENÖL UWS

Produkteigenschaften

BIO-KETTENÖL UWS ist ein biologisch schnell abbaubares Sägekettenöl. Es wird aus pflanzlichen Ölen und toxikologisch einwandfreien Zusatzstoffen hergestellt, welche die Umwelt nicht belasten, weil sie dort von Mikroorganismen innerhalb kurzer Zeit abgebaut werden. BIO-KETTENÖL UWS besitzt ein sehr günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten, besonders gute Kältebeständigkeit und aufgrund seiner Haft- und Schmiereigenschaften einen hohen Schutz vor Verschleiß und Korrosion bei wirtschaftlichen Verbrauch.

Haltbarkeit: Mindestens 18 Monate bei -15 °C bis +25 °C Lagertemperatur.

Die Kennwerte schwanken rohstoff- und fertigungsbedingt im Rahmen der zulässigen Toleranzen.

CEC-L33-T-82 = 97%

Lieferformen

Art.-Nr. 539005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 539020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 539060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 539208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 539100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 539000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.915
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	90.1
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	250
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30