EUROLUB SÄGEKETTENMEDIUM

Produkteigenschaften

SÄGEKETTENMEDIUM wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung. Ein bewährtes Produkt für Motorkettensägen aller Art. Es ist für Sommer- und Winterbetrieb bestens geeignet.

- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Hohe Haftfähigkeit
- Hervorragende Eigenschaften bei tiefen Temperaturen
- Verminderter Ölverbrauch
- Sehr gute Kühlwirkung
- Verbesserte Schmierleistung

Lieferformen

Art.-Nr. 538005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 538020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 538060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 538208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 538100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 538000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.877
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	95.4
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	11.5
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	102
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN certified by Fokus Zukunft