

Produktdatenblatt

EUROLUB GEAR UNI 80W-90

Produkteigenschaften

GEAR UNI 80W-90 ist ein besonders hochlegiertes Mehrbereichs-Getriebeöl für Schalt- und Achsantrieb, dessen EP-Additive auch bei höchsten Belastungen der Zahnflanken und Gleitanteil einen beständigen Schmierfilm ermöglichen und Verschleiß vermindern.

Verwendbar für

API GL-5
MIL PRF – 2105D
MAN 342 Typ M2
ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A

Lieferformen

Art.-Nr. 365001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 365020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 365060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 365208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 365100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 365000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.892
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	140.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14.1
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	98
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30